


# Débroussailleuse à bras épareuse



	DEC 380 G	DEC 450 L	DEC 500 L	DEC 500 P	DEC 650 P
F- Largeur de travail (mm.)	800	800-1000	800-1000	1000-1300	1000-1300
Poids (kg.)	170	170-190	170-190	220-250	220-250
Vitesse rotor (tour/mn)	2800	2800	2800	2800	2800
Puissance min. requise (HP)	800	800-1000	800-1000	1000-1300	1000-1300
Poids min. (kg.)	170	170-190	170-190	220-250	220-250
Vitesse Pdf (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800


SYSTÈME FLOTTANT  
D'AUTONIVELLEMENT  
PAR RAPPORT AU TERRAIN



**Cellier-Boisset**  
CONSTRUCTEUR

RD 936 Le Cheval Vert 30360 VEZENOBRES  
Tél 04 66 52 36 73 - Fax 04 66 52 83 02  
Site : cellier-boisset.com

Les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu'à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.



DISTRIBUTEUR AVEC  
LEVIER ANTI-INVERSION

MOUVEMENT DES BRAS	DEC 380 G	DEC 450 L	DEC 500 L	DEC 500 P	DEC 650 P
A (mm.)	1600	1600	1800	2050	2300
B (mm.)	3800	4500	5000	5000	6500
C (mm.)	1200	1400	1600	1700	2100
D (mm.)	4000	4200	5000	5000	6200
E (mm.)	2200	2700	3500	3600	5200
Poids (kg.)	400	600	700	1000	1100
INSTALLATION HYDRAULIQUE	DEC 380 G	DEC 450 L	DEC 500 L	DEC 500 P	DEC 650 P
Capacité réservoir huile (lt)	80	110	110	200	200
Filtre (micron)	30	30	30	30	30
Huile hydraulique (type)	ISO - L - HM 68				

